

SUPERONE 3205-V2

FFP2 NR D EINWEG-ATEMSCHUTZMASKE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Artikelnummer	Produkt-Typ
• 1013205-V2	• Formmaske
Produktbereich	Schutz-Typ
• Atemschutz	• Einweg-Atemschutz



ZERTIFIZIERUNG

EU PSA-Kategorie: 3
Qualitätssicherung: MODULE D PPER
2016/425/EU, ISO 9001 / 2000
Normen: EN 149:2001+A1:2009

LAGERUNG & INSTANDHALTUNG

Nutzungsdauer: 3 Jahre
Lagerung:
> **Temperatur:** -20°C/+40°C
> **Maximale relative Feuchtigkeit** < 80 %

MAXIMALES NUTZUNGS-LEVEL

Kann in Atmosphären verwendet werden, die feste und/oder flüssige Aerosole in Konzentrationen enthalten, die der durchschnittlichen Toxizität entsprechen. Mit "NR" (non-reusable) gekennzeichnet, kann die Maske eine einzige Schicht über verwendet werden (gem. EN 149:2001+A1:2009). Im Falle spezifischer Schadstoffe können Einschränkungen oder Begrenzungen gelten. Mit "D" gekennzeichnet: Dolomitstaub-getestet - entwickelt für besonders hohes Staubaufnahmevermögen, ohne zu verstopfen.

NUTZUNGSBESCHRÄNKUNGEN

Diese filtrierende Einweg-Halbmaske sollte in den folgenden Situationen NICHT verwendet werden:

- die Sauerstoffkonzentration beträgt weniger als 17% (sauerstoffarme Atmosphären)
- Schadstoffe oder ihre Konzentrationen sind unbekannt oder unmittelbar gefährlich für Leben oder Gesundheit
- die Schadstoffkonzentrationen überschreiten die durch die geltenden Gesundheits- und Sicherheitsnormen festgelegten Werte
- bei Vorhandensein toxischer oder radioaktiver Schadstoffe
- in Gegenwart von Gasen oder Dämpfen
- in explosionsgefährdeten Bereichen
- bei der Brandbekämpfung

TECHNISCHE DATEN

- **Norm:** EN149:2001 + A1:2009
- **Schutzklasse:** FFP2
- *NR= nicht wiederverwendbar
- *D= Dolomitstaub-getestet
- **Ausatemventil:** Nein
- **Größe:** Medium
- ✓ Latex-frei
- ✓ PVC-frei
- ✓ Silikon-frei