



jalas® TIO 2068

EN ISO 20345:2011 S3, SRC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Entdecke mehr

THREE IN ONE SOHLE. TRI-PANEL BOA

Ein weicher und wasserabweisender Sicherheitsschuh mit hochwertigem Schutz. Ein Höchstmaß an Weichheit und Komfort dank der weichen und stabilen TIO (Three In One) Sohle, die langfristigen Schäden an Füßen und Rücken vorbeugt. Das Tri-Panel BOA® Fit System ermöglicht eine weiche und sehr gute Passform für jede Fußform. Ausstattung mit Aluminium-Zehenschutzkappe und weichem textilen Nageldurchtrittschutz. Die neue Three in One Sohlentechnologie wurde von Jalas entwickelt.

HERAUSRAGENDE MERKMALE

- Hervorragender Grip
- Sehr gute Passform
- Besonders bequem
- Optimierte Stoßdämpfung

EIGENSCHAFTEN

- Ölbeständige Laufsohle
- Antistatische Eigenschaften
- Zweifache Stoßdämpfungszone
- Entspricht IEC 61340-5-1 (ESD)
- Ventilierende Einlegesohle
- Ergonomisch geformt
- Weich
- BOA® Fit System
- Antistatisch/ATEX
- Anatomisch geformt
- Stoßdämpfend
- Frei von Materialien tierischen Ursprungs



SCHÜTZT VOR/GEGEN

zehenverletzungen, nageldurchtrittverletzungen,
elektrische aufladung, rutschgefahr

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN

im freien, innenräume, ganzjähriger gebrauch, umgebungen
mit gefahr von penetration der laufsohle, rutschige
bereiche, trockene bereiche, saubere arbeitsumgebungen,
warme bereiche

EIGENSCHAFTEN

- TYP Sicherheitsschuhe, Halbschuhe
- MATERIAL DURCHTRITTSCHUTZ Plasmabehandeltes Komposit (PTC) Textil
- PASSFORM Normal
- KOLLEKTION TIO
- OBERMATERIAL CPU beschichtung, Mikrofaser, Textil
- ZEHENKAPPENMATERIAL Aluminium
- MATERIAL FUTTER Polyester
- EINLEGESOHL E FX3 Soft
- MATERIAL EINLEGESOHL E Textil, Weiches E.V.A, Elektrisch leitender Polyesterfaden, PU, Zweifache Stoßdämpfungszone aus Poron® XRD®
- MATERIAL ZWISCHENSOHL E PU-Zwischensohle
- MATERIAL LAUFSOHL E RPU-Laufsohle
- VERSCHLUSS BOA® Fit System
- FARBE Schwarz, Gelb

KONFORMITÄT



EN ISO 20345:2011
S3, SRC

ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

EIGENSCHAFTEN



ESD



Antistatische
Eigenschaften



Ergothan
Stoßdämpfungssystem



Aluminium-
Zehenschutzkappe



Ölbeständige
Laufsohle



Wasserabweisend



Nageldurchtrittschutz
aus Plasma-
behandeltem
Komposit (PTC)
Textil

GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN
35	2068-35	6408487537936
36	2068-36	6408487537974
37	2068-37	6408487538018
38	2068-38	6408487538056
39	2068-39	6408487538094
40	2068-40	6408487538131
41	2068-41	6408487538179
42	2068-42	6408487538216
43	2068-43	6408487538254
44	2068-44	6408487538292
45	2068-45	6408487538339
46	2068-46	6408487538377
47	2068-47	6408487538414
48	2068-48	6408487538452

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com