

Flextril™ 729



EINSATZGEBIETE




- › Infektionsschutz
- › Automobil- und Zulieferindustrie
- › Petrochemie und Druckereien
- › Lackierereien
- › Laborarbeiten
- › Chemische Industrie
- › Wartungs- und Reinigungsarbeiten
- › Lebensmittelindustrie
- › Verarbeitung von Epoxidharzen

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

- › gutes Feingefühl
- › sehr hohes Tastempfinden
- › erhöhte Reißfestigkeit
- › Stulpe
- › gute Chemikalienbeständigkeit





Artikel-Nr.	729
Name	Flextril™ 729
Material	Nitril
Variante	Stulpe, geraut
Länge (mm)	310 - 330
Gesamtschichtstärke (mm)	0,20 ± 0,02
Farbe	blau
Größe	8, 9, 10, 11, 12
Einstufung	Kategorie III ISO 374-1:2016/Typ B ISO 374-5:2016

KPT Virus



BESONDERHEITEN

- › AQL < 0,65
- › silikonfreie Handschuhoberfläche (Lack-indifferenz, Automobil-Test-Verfahren)
- ›  Lebensmitteltauglichkeit durch RAL-Zulassung
- ›  Lebensmittelenbedenklichkeit nach EU 1935/2004

www.kcl.de
vertrieb@kcl.de



by Honeywell

KCL GmbH

Industriepark Rhön
Am Kreuzacker 9
36124 Eichenzell
Deutschland

Tel. +49 6659 87-300
Fax +49 6659 87-155

Honeywell