



TEGERA® 72



Entdecke mehr

Armschutz, Schnittbeständigkeit Klasse D, 10 gg, basaltfaser, CRF®-Technologie, Nylon, Polyester, Spandex, rostfreier Stahlfaserfaden, Cat. II, großpackung, für allgemeine Arbeiten

HERAUSRAGENDE MERKMALE

- Bequem
- Sehr guter Schutz
- Robust
- Luftdurchlässig
- Geschmeidig

EIGENSCHAFTEN

- Für den Umgang mit Lebensmitteln zugelassen



SCHÜTZT VOR/GEGEN

schnittwunden, verschleiß, fleischwunden

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN

bereich mit gefahr von schnittverletzungen

VORRANGIGE EINSATZGEBIETEmaschinenführer, bauarbeiten, installationsarbeiten,
werkstattarbeiten, lagerarbeiten, metallarbeiten**VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN**metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive,
transportation, building and construction, logistics**ART DER ARBEIT**

Schwere Arbeiten

EIGENSCHAFTEN

TYP Unterarm-Schnittschutz

KATEGORIE Cat. II

FUTTERMATERIAL 10 gg, Basaltfaser, CRF®-Technologie, Nylon,
Polyester, Spandex, Rostfreier Stahlfaserfaden

LÄNGE 420-490 mm

FARBE Schwarz

STÜCK PRO MULTIPACK/KARTON 6/60

VERPACKUNGSARTEN Großpackung

VERSCHLUSSART Bündchen 360°

SCHNITTFESTIGKEIT (EN ISO 13977) Schnittbeständigkeit Klasse D



SCHNITTFESTIGKEIT (EN ISO 13977) TDM: 23,2 N

EIGENSCHAFTEN/BESCHREIBUNG ZWISCHENMATERIALE

Elasthan

EIGENSCHAFTEN/BESCHREIBUNG AUSSENMATERIAL HPPE,

Polyester, Basaltfaser, Nylon, Rostfreier Stahlfaserfaden

EN 420:2003
+A1:2009EN 388:2016
3X4XD

GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN
7	72-7	7340118407678
8	72-8	7340118341187
9	72-9	7340118341170
10	72-10	7340118341194


Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com