



Kritisches Umfeld

ADVANTECH 519

Chemikalienschutz kombiniert mit hervorragender mechanischer Widerstandsfähigkeit



CHEMISCHER SCHUTZ
TYP B



CAT.CATEGORY 3 FINGERFERTIGKEIT



0334

EN 420:
5/5

SPEZIFISCHE VORTEILE



Komfort

- Höhere Widerstandsfähigkeit gegen organische Lösungsmittel als Naturlatexhandschuhe



Hautschutz

- Empfohlen für Personen mit einer Allergie auf Naturlatex-Proteine
- Optimale Fingerfertigkeit ohne die chemische Beständigkeit zu beeinträchtigen
- Hypoallergen



Garantierte Qualität

- Herstellungsverfahren, das einen gleichbleibend niedrigen Gehalt an Verunreinigungen garantiert: Partikel, nicht flüchtige Restsubstanzen, extrahierbarer Substanzen => gemäß ISO Klasse 5 (Klasse M3.5 Internationales System)
- Silikonfrei, um Rückstände an Blechen und Glas vor der Lackierung zu vermeiden



Kritisches Umfeld

ADVANTECH 519

LEGENDE

EN388	MECHANISCHE GEFAHREN
	LEISTUNGSNIVEAU (X = NICHT GETESTET)
2 0 0 1 X	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	Schlagschutz (wahlweise)
	Schnittschutz nach ISO 13997
	Durchstichfestigkeit
	Weiterreißfestigkeit
	Schnittfestigkeit
	Abriebfestigkeit

EN ISO 374-1	SPEZIFISCHER CHEMIKALIENSCHUTZ
	J: n-Heptan O: Ammoniak 25 % T: Formaldehyd 37 %
TYP B	

EN ISO 374-5	MIKROORGANISMEN
	Schutz vor Bakterien und Pilzen

PRODUKT-DETAILS

Innenverarbeitung	Chloriert
Außenverarbeitung	Chloriert
Material	Nitril
Farben der Handschuhe	Grün
Länge (cm)	33
Stärke (mm)	0.29
Größe	7 8 9 10
Oberflächenwiderstand (O)	7.3E+11 Ω
Widerstandsfähigkeit gemäß EN1149-2 (Wert im Handflächenbereich bei 25 % HR)	1.2E+11 Ω

LOGISTISCHE DETAILS

Verpackung	1 Paar/Beutel 12 Paare/Beutel 72 Paare/Karton
------------	---

RECHTSPRECHUNG

- Dieses Produkt ist nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates nicht als gefährlich eingestuft.
- Dieses Produkt enthält weder besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) in einer Konzentration von mehr als 0,1% noch eine Substanz, die in Anhang XVII der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates (REACH) aufgeführt ist.
- CE-Baumusterbescheinigung: 0075/014/162/10/18/2083
- Ausgestellt von der Benannten Stelle Nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Qualitätssicherungszertifikat: 0334 - Asqual 14 rue des Reulettes -75013 Paris - France

edit 30/06/2023