



Kritisches Umfeld

ADVANTECH 522

Eine exklusive Mischung aus drei Polymeren sorgt für eine optimale mechanische und chemische Resistenz



CHEMISCHER SCHUTZ
TYP B

EN388



1110X

EN ISO 374-1



TYP B
KST

EN ISO 374-5



CAT.CATEGORY 3



0334

SPEZIFISCHE VORTEILE



Schnittschutz

- Besser Schutz des Unterarms durch die lange Stulpe



Hautschutz

- Ausgezeichnete Strapazierfähigkeit und hervorragender Schutz gegen zahlreiche Chemikalien: Exklusive TRIonic-Formel mit einer Mischung aus Naturlatex, Neopren und Nitril
- Hypoallergen



Garantierte Qualität

- Herstellungsverfahren, das einen gleichbleibend niedrigen Gehalt an Verunreinigungen garantiert: Partikel, nicht flüchtige Restsubstanzen, extrahierbarer Substanzen => gemäß ISO Klasse 5 (Klasse M3.5 Internationales System)
- Silikonfrei, um Rückstände an Blechen und Glas vor der Lackierung zu vermeiden



Kritisches Umfeld

ADVANTECH 522

LEGENDE

EN388 **MECHANISCHE GEFAHREN**

LEISTUNGSNIVEAU (X = NICHT GETESTET)

1 1 1 0 X

0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P

Schlagschutz (wahlweise)

Schnittschutz nach ISO 13997

Durchstichfestigkeit

Weiterreißfestigkeit

Schnittfestigkeit

Abriebfestigkeit

EN ISO 374-1 **SPEZIFISCHER CHEMIKALIENSCHUTZ**

K: Natriumhydroxid 40%

S: Fluorwasserstoffsäure 40 %

T: Formaldehyd 37 %

TYP B

EN ISO 374-5 **MIKROORGANISMEN**

Schutz vor Bakterien und Pilzen

PRODUKT-DETAILS

Innenverarbeitung	Chloriert
Außenverarbeitung	Handfläche mit Profil
Material	Naturlatex, Polychloropren und Nitril
Farben der Handschuhe	Beige
Länge (cm)	61
Stärke (mm)	0.50
Größe	8 9 10

LOGISTISCHE DETAILS

Verpackung	1 Paar/Beutel 6 Paare/Beutel 48 Paare/Karton
------------	--

RECHTSPRECHUNG

- Dieses Produkt ist nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates nicht als gefährlich eingestuft.
- Dieses Produkt enthält weder besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) in einer Konzentration von mehr als 0,1% noch eine Substanz, die in Anhang XVII der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates (REACH) aufgeführt ist.
- CE-Baumusterbescheinigung: 0075/014/162/09/18/1938 Ext 01/09/18
- Ausgestellt von der Benannten Stelle Nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Qualitätssicherungszertifikat: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France