ALTO 258

Häufiger Kontakt | wiederholte Anwendung

Starker Schutz gegen aggressive konzentrierte Reinigungsmittel

SPEZIFISCHE VORTEILE



Komfort

 Zusätzlicher Komfort und Schweißaufnahme aufgrund des Baumwollflockfutters



Produktivität

• Das strukturierte Profil sorgt für gute Handhabung rutschiger Gegenstände



Hautschutz

• Gute Beständigkeit gegenüber vielen verdünnten Säuren

BRANCHEN

- Mechanische Industrie
- Chemische Industrie
- Luftfahrt

ANWENDUNGEN

- Montage öl- und fettfreier Kleinteile
- Kleine Wartungsarbeiten
- Allgemeine Handhabungsaufgaben
- Umgang mit Verbundstoffen (Harze)



CHEMISCHER SCHUTZ

TYP B





EN ISO 374-1



KPS

EN ISO 374-5



CAT.CATEGORY 3 FINGERFERTIGKEIT



EN 420: 5/5

0334



ALTO 258

Häufiger Kontakt | wiederholte Anwendung


LEGENDE

FN388

MECHANISCHE GEFAHREN



LEISTUNGSNIVEAU (X = NICHT



EN ISO 374-1

SPEZIFISCHER CHEMIKALIENSCHUTZ



K: Natriumhydroxid 40%

P: Wasserstoffperoxid 30 % S: Fluorwasserstoffsäure 40 %

EN ISO 374-5

MIKROORGANISMEN

Schutz vor Bakterien und Pilzen

PRODUKT-DETAILS

Innenverarbeitung	Velouriert
Außenverarbeitung	Handfläche mit Profil
Material	Naturlatex
charakteristische Manschette	Gerade Manschette
Farben der Handschuhe	Gelb
Länge (cm)	32
Stärke (mm)	0.6
Größe	6 7 8 9 10

LOGISTISCHE DETAILS

Verpackung	1 Paar/Beutel 10 Paare/Box
	100 Paare/Karton

RECHTSPRECHUNG

- Dieses Produkt ist nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates nicht als gefährlich eingestuft.
- Dieses Produkt enthält weder besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) in einer Konzentration von mehr als 0,1% noch eine Substanz, die in Anhang XVII der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates (REACH) aufgeführt ist.
- CE-Baumusterbescheinigung: 0075/014/162/08/18/1640
- Ausgestellt von der Benannten Stelle Nr.: 0075 CTC 4, rue Hermann Frenkel -69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Qualitätssicherungszertifikat: 0334 Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris -France

