



Chemischer Schutz

ALTO 415

Häufiger Kontakt | wiederholte Anwendung

Feingefühl bei leichtem Schutz vor Chemikalien



CHEMISCHER SCHUTZ
TYP B

EN388



1011X

EN ISO 374-1



TYP B
KMT

EN ISO 374-5



EN 421



CAT.CATEGORY 3 FINGERFERTIGKEIT



0334

EN 420:
5/5

SPEZIFISCHE VORTEILE



Komfort

- Tastempfinden durch die reduzierte Materialstärke
- Zusätzlicher Komfort und Schweißaufnahme aufgrund des Baumwollflockfutters



Produktivität

- Gute Griffsicherheit durch das rutschfeste Profil



Garantierte Qualität

- Silikonfrei, um Rückstände an Blechen und Glas vor der Lackierung zu vermeiden

BRANCHEN

- Automobilindustrie / Mechanische Industrie
- Luftfahrt
- Andere Industriezweige

ANWENDUNGEN

- Industrielle Reinigung, Wartung
- Lackierung
- Umgang mit Verbundstoffen (Harze)



Chemischer Schutz

ALTO 415

Häufiger Kontakt | wiederholte Anwendung

LEGENDE

EN388	MECHANISCHE GEFAHREN
	LEISTUNGSNIVEAU (X = NICHT GETESTET)
1 0 1 1 X	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	Schlagschutz (wahlweise)
	Schnittschutz nach ISO 13997
	Durchstichfestigkeit
	Weiterreißfestigkeit
	Schnittfestigkeit
	Abriebfestigkeit
EN ISO 374-1	SPEZIFISCHER CHEMIKALIENSCHUTZ
	K: Natriumhydroxid 40% M: Salpetersäure 65 % T: Formaldehyd 37 %
TYP B	
EN 421	RADIOAKTIVE KONTAMINATION
EN ISO 374-5	MIKROORGANISMEN
	Schutz vor Bakterien und Pilzen

PRODUKT-DETAILS

Innenverarbeitung	Velouriert
Außenverarbeitung	Handfläche mit Profil
Material	Polychloropren und Naturlatex
charakteristische Manschette	Gerade Manschette
Farben der Handschuhe	Schwarz
Länge (cm)	32
Stärke (mm)	0.6
Größe	6 7 8 9 10 11
Oberflächenwiderstand (O)	6.5E+12 Ω
Widerstandsfähigkeit gemäß EN1149-2 (Wert im Handflächenbereich bei 25 % HR)	6.6E+12 Ω

LOGISTISCHE DETAILS

Verpackung	1 Paar/Beutel 10 Paare/Beutel 100 Paare/Karton
------------	--

RECHTSPRECHUNG

- Dieses Produkt ist nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates nicht als gefährlich eingestuft.
- Dieses Produkt enthält weder besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) in einer Konzentration von mehr als 0,1% noch eine Substanz, die in Anhang XVII der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates (REACH) aufgeführt ist.
- CE-Baumusterbescheinigung: 0075/014/162/08/18/1643
- Ausgestellt von der Benannten Stelle Nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Qualitätssicherungszertifikat: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France