# TECHNISCHE SPEZIFIKATION



## EVO® VISTAlens® Mikroschirm Revolution® Drehradverschluss - Belüftet

Schwarz/Getönt / AMB170-006-J00



#### BESCHREIBUNG

EVO®VISTAlens® ist ein funktionsreicher Schutzhelm der nächsten Generation, der auf der bewährten Evolution®-Kopfschutztechnologie basiert und einen voll versenkbaren, optischen Überkopfschutz der Klasse 1 enthält. Das Visier ist einfach einzustellen und zu warten, sodass der Schutz jederzeit gewährleistet ist.

Der EVO®VISTA™ wurde von Grund auf neu entwickelt und erweitert somit das Sortiment von Schutzprodukten "oberhalb des Nackenbereichs". Der Helm kombiniert eine superstarke ABS-Schale, die für einen überlegenen Alltagsschutz ausgelegt ist, mit den Komfortvorteilen der Evolution® 3D-Adjustment™ Innenausstattung.

#### OPTIONEN

Weiß/Getönt (AMB170-005-F00)

Blau / Blau (AMB170-006-F00)

Blau / Getönt (AMB170-007-F00)

Orange / Orange (AMB170-008-G00)

Weiß / Weiß (AMB170-004-F00)

Orange / Getönt (AMB170-00M-900)

Schwarz/Getönt (AMB170-006-J00)

Green / Smoke (AMB170-006-P00)

#### SICHERHEITSSTANDARDS

EN 397 • EN 50365 • EN 166 • EN 170 • ANSI Z87. 1





JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com







#### **SPEZIFIKATIONEN**



Schirm Mikro



EN 50365 ELEKTRISCHE ISOLIERUNG 1000 V



Seitliche Verformung





Max. Temperatur

+50°C



ABS-Schale

Ja



exui

Innenausstattung



Gleitverschluss

Drehrad



Belüftung

Ja



**BSI Kitemark** 

Ja



LICHTTRANSMISSIONS-UNTERTEILUNG - Gläser-Tönungs-Stufe

1,2



Optische Klasse 1 (Klasse 1 - Hohe Qualität für den regelmäßigen Gebrauch). 2 - Klasse 2 - Mittlere Qualität für gelegentlichen Gebrauch. 3 – Klasse 3 – Niedrige Qualität für außergewöhnlichen Einsatz)

1



Die T Kennzeichnung, direkt aufgeführt nach der Angabe zur mechanischen Resistenz, erlaubt eine Nutzung im Falle von Hochgeschwindigkeitspartikeln sowie beim Vorliegen von Extremtemperaturen (-5°C bis hin zu +55°C).

Τ



Beständigkeit gegen Beschlagen (optional)



Produktgewicht

482g



Schlagfestigkeit 50 Joules



EN 50365 ELEKTRISCHE ISOLIERUNG

440 V



Schmelzmetall

Ja



Min. Temperatur

-40°C



Wiederverwendbar

Ja



Tiefeneinstellung

3D-Anpassung



Universeller Zubehör-Steckplatz

Ja



**JSPCheck** 

Ja



STRAHLENSCHUTZ-UNTERTEILUNG - Filterwirkungs-Skalennummer

2C



Markenzeichen des Herstellers

JSP Dolch



Mittlere Aufprallenergie widersteht einer 6mm, 0,86g Stahlkugel bei 120 m/s maximaler Schutz für Überbrillen.

В



Beständigkeit gegen Oberflächenschäden durch feine Partikel (optional)

Κ



4

Größe

9cm

53-64cm

#### EIGENSCHAFTEN



#### Schutz für Brillenträger

Der EVO®VISTAlens® ist vollständig kompatibel mit Korrektionsbrillen und ermöglicht das bequeme Tragen der individuellen Korrektionsbrille unter der integrierten Überbrille, was die Kosten reduziert und sicherstellt, dass Schutz und Sicht nicht beeinträchtigt werden.



#### Individuell einstellbar

Schwenkbügel ermöglichen das nahtlose Ein- und Ausfahren des EVO®VISTAlens®. Die Drehgelenke ermöglichen das Tragen von gängigen Korrektionsbrillen.





JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.







#### Kompatibilität

EVO ® VISTAlens® wurde speziell entwickelt, um die Kompatibilität mit JSP-Atemschutzgeräten wie dem Force®8 PressToCheck™ und dem Sonis® Helmet mounted Ear Defender zu maximieren.



#### **TPR Objektivdichtung**

Die TPR (thermoplastisches Gummi) Dichtung garantiert eine gute Abdichtung für einen besseren Projektilschutz und erhöhten Komfort.



CR2 ist ein passiv hoch reflektierendes Material und bietet im Durchschnitt ca. 60 % mehr Reflexionsvermögen als gängige Lösungen. CR2 ist optional.



#### **ID-Ausweishalter**

Der transparente Plastikkartenhalter passt zu einer Standard-Visitenkartengröße. Einfacher Druck und Schiebemechanismus An der Oberseite des Systems befindet sich eine Lampenhalterung. Die Belüftung ist optional.



#### Safety Cell

Das "Safety Cell" - Konzept verhindert, dass abprallende Partikel über die Brille hinaufgetragen werden und auf die Kopfhaut treffen. Darüber hinaus kann die Brille keinen Kontakt mit der Haut herstellen, was Verletzungen verhindert, wenn die Brille wieder in die "Safety Cell" verstaut wird.



#### Sicht

Die Überbrille mit optischer Klasse 1 bietet einen Panoramablick mit minimaler Verzerrung. Conforms to EN166.1.BT.KN, offering impact protection, even at extremes of temperature with anti-scratch and anti-mist coatings.



#### **Accessoires**

Universalhalterungen für Gehörschützer. Lampenhalterungen, ID-Kartenhalter und CR2-Reflexionen können angebracht werden, um die Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen zu verbessern.



#### **Robuste ABS Schale**

Die EVO®Vista® Serie zeichnet sich durch eine extrem robuste ABS Hülle aus, die für überragenden Schutz sorgt. Er weist das distinktive 5-Streifen Design und den JSP-Schild



#### Komfort

Kompakt und leicht mit nur 515 g. A fully adjustable wheel ratchet and unique 3D Adjustment secures the helmet. A 6-point textile harness & Chamlon™ cotton sweatband offer unrivalled comfort.



#### **Textil-Gurtsystem**

A 6-point textile cradle harness system & Chamlon™ cotton sweatband offer unrivalled comfort.



#### JSP Logo Express®

Stärken Sie Ihre Unternehmensidentität und Ihr Branding durch die Ergänzung von Ihrem Firmenlogo auf einer unserer Schutzhelmserien. Es gelten Mindestbestellmengen und Einrichtungsgebühren.



#### Belüftungsoption

Die Schale ist doppelt belüftet, um den Komfort zu erhöhen und einen kühlen Luftstrom zu ermöglichen, wodurch die Helmtemperatur um 2-3°C reduziert wird. Die Belüftung ist optional.

#### LOGO

Vorderseite

#### SERIE



#### **VIDEOS**

- www.youtube.com/watch?v=wG8UFDHA-b8&t=9s
- www.youtube.com/watch?v=o0Gp0XkPbTI
- www.youtube.com/watch?v=GN02TNNZyz4&t
- www.youtube.com/watch?v=i8-pUrlrl1o

### DOWNLOADS

Bilderordner (ZIP)



doc-evo-vistalens-updated-nb2797.pdf (PDF)





JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com





