

HARPON 321

Häufiger Kontakt | lange Tragezeiten

Komfort und Griffsicherheit beim Umgang mit schweren, rauen, rutschigen Gegenständen in extremen Umgebungen

SPEZIFISCHE VORTEILE



Temperaturschutz

• Für dauerhaften Einsatz geeignet: Komfort und gute thermische Isolierung durch Baumwollinnenstrick



Haltbarkeit

• Optimierte Lebensdauer: starke Abriebbeständigkeit



Garantierte Qualität

 Silikonfrei, um Ruckstände an Blechen und Glas vor der Lackierung zu vermeiden

BRANCHEN

Industrie

ANWENDUNGEN

- Umgang mit Chemikalien
- Schmelzbetrieb
- Umgang mit Gefriergut



EN388



EN ISO 374-1



KPT

EN407



KPI

CAT.CATEGORY 3 FINGERFERTIGKEIT



EN 420: 5/5

0334

edit 30/06/2023

HARPON 321

Häufiger Kontakt | lange Tragezeiten


LEGENDE

FN388

MECHANISCHE GEFAHREN



LEISTUNGSNIVEAU (X = NICHT



EN407

THERMISCHE RISIKEN (HITZE UND FEUER)



LEISTUNGSNIVEAU (X = NICHT GETESTET)



Schutz vor großen Flüssigmetallspritzern

Kleine Spritzer aus geschmolzenem Metall

Schutz vor Strahlungswärme Schutz vor konvektiver Wärme Schutz vor Kontakthitze

Begrenzte Flammenausbreitung

EN ISO 374-1

SPEZIFISCHER CHEMIKALIENSCHUTZ



TYP B

- K: Natriumhydroxid 40% P: Wasserstoffperoxid 30 %
- T: Formaldehyd 37 %

PRODUKT-DETAILS

Innenverarbeitung	Textilfutter
Außenverarbeitung	Verstärkte Aufrauung
Material	Naturlatex
charakteristische Manschette	Feste Manschette
Farben der Handschuhe	Orange
Länge (cm)	32
Stärke (mm)	1.35
Größe	6 7 8 9 10

LOGISTISCHE DETAILS

Verpackung	1 Paar/Beutel 50 Paare/Karton
	· ·

RECHTSPRECHUNG

- Dieses Produkt ist nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates nicht als gefährlich eingestuft.
- Dieses Produkt enthält weder besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) in einer Konzentration von mehr als 0,1% noch eine Substanz, die in Anhang XVII der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates (REACH) aufgeführt ist.
- CE-Baumusterbescheinigung: 0075/014/162/05/22/1017
- Ausgestellt von der Benannten Stelle Nr.: 0075 CTC 4, rue Hermann Frenkel -69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Qualitätssicherungszertifikat: 0334 Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris -France

edit 30/06/2023