



Chemischer Schutz

HARPON 325

Häufiger Kontakt | lange Tragezeiten

Komfort und Griffsicherheit beim Umgang mit schweren, rauen, rutschigen Gegenständen in extremen Umgebungen



CHEMISCHER SCHUTZ
TYP B



CAT.CATEGORY 3 FINGERFERTIGKEIT



0334

EN 420:
5/5

SPEZIFISCHE VORTEILE



Schnittschutz

- Besser Schutz des Unterarms durch die lange Stulpe



Temperaturschutz

- Für dauerhaften Einsatz geeignet: Komfort und gute thermische Isolierung durch Baumwollinnenstrick



Haltbarkeit

- Optimierte Lebensdauer: starke Abriebbeständigkeit



Garantierte Qualität

- Silikonfrei, um Rückstände an Blechen und Glas vor der Lackierung zu vermeiden

BRANCHEN

- Lebensmittelindustrie
- Industrie

ANWENDUNGEN

- Schmelzbetrieb
- Industrie
- Umgang mit Chemikalien
- Umgang mit Gefriergut



Chemischer Schutz

HARPON 325

Häufiger Kontakt | lange Tragezeiten

LEGENDE

| | |
|-----------------------|---|
| EN388 | MECHANISCHE GEFAHREN |
| | LEISTUNGSNIVEAU (X = NICHT GETESTET) |
| 3 1 4 1 X | |
| 0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P | |
| | Schlagschutz (wahlweise) |
| | Schnittschutz nach ISO 13997 |
| | Durchstichfestigkeit |
| | Weiterreißfestigkeit |
| | Schnittfestigkeit |
| | Abriebfestigkeit |

| | |
|-------------------------|---|
| EN407 | THERMISCHE RISIKEN (HITZE UND FEUER) |
| | LEISTUNGSNIVEAU (X = NICHT GETESTET) |
| X 2 X X X X | |
| 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 | |
| | Schutz vor großen Flüssigmetallspritzern |
| | Kleine Spritzer aus geschmolzenem Metall |
| | Schutz vor Strahlungswärme |
| | Schutz vor konvektiver Wärme |
| | Schutz vor Kontakthitze |
| | Begrenzte Flammenausbreitung |

| | |
|---------------------|---------------------------------------|
| EN ISO 374-1 | SPEZIFISCHER CHEMIKALIENSCHUTZ |
| | K: Natriumhydroxid 40% |
| TYP B | P: Wasserstoffperoxid 30 % |
| | T: Formaldehyd 37 % |

PRODUKT-DETAILS

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Innenverarbeitung | Textilfutter |
| Außenverarbeitung | Verstärkte Aufrauung |
| Material | Naturlatex |
| charakteristische Manschette | Feste Manschette |
| Farben der Handschuhe | Orange |
| Länge (cm) | 37 |
| Stärke (mm) | 1.35 |
| Größe | 8 9 10 |

LOGISTISCHE DETAILS

| | |
|------------|---|
| Verpackung | 1 Paar/Beutel 5 Paare/Box 50 Paare/Karton |
|------------|---|

RECHTSPRECHUNG

- Dieses Produkt ist nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates nicht als gefährlich eingestuft.
- Dieses Produkt enthält weder besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) in einer Konzentration von mehr als 0,1% noch eine Substanz, die in Anhang XVII der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates (REACH) aufgeführt ist.
- CE-Baumusterbescheinigung: 0075/014/162/05/22/1017 EXT 01/05/22
- Ausgestellt von der Benannten Stelle Nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Qualitätssicherungszertifikat: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France