



Schnittschutz

# KRYTECH 599

Geringes Risiko - ISO B.



**GRIP & PROOF**  
TECHNOLOGY

SCHNITTSCHUTZ  
**LEVEL B**



EN388

4342B



EN407

X1XXXX



GR

ISO 18889

CAT.CATEGORY 3

ISO 13997:

6 N

FINGERFERTIGKEIT

EN 420:  
5/5



0075



## Ölabweisender Schnittschutzhandschuh für fingerfertiges und griffsicheres Arbeiten in öligen Bereichen

### SPEZIFISCHE VORTEILE



#### Haltbarkeit

- Hervorragende Abriebfestigkeit der Nitrilbeschichtung



#### Produktivität

- Effektive Griffsicherheit in öligen Bereichen führt zu einer geringeren Belastung der Muskulatur und steigert die Produktivität



#### Hautschutz

- Ölbeständig: kein Durchdringen von Öl, die Haut ist geschützt und das Risiko einer Dermatitis reduziert.
- Frei von Schadstoffen: STANDARD 100 von OEKO-TEX®, DMF-frei



#### Garantierte Qualität

- Silikonfrei, um Rückstände an Blechen und Glas vor der Lackierung zu vermeiden



#### Zusätzliche Vorteile

- Erhältlich in Automatenverpackungen

### BRANCHEN

- Automobilindustrie / Mechanische Industrie
- Mechanische Industrie

### ANWENDUNGEN

- Montage von Motorenteilen
- Umgang mit und Sortieren von scharfkantigen Kleinteilen
- Umgang mit öligen Maschinenteilen
- Umgang mit Blechen
- Umgang mit nicht entgrateten Teilen oder Blechen
- Bearbeitung von Werkstücken mit Schneidöl
- Schraub- und Bolzarbeiten
- Schneid-, Stanz- und Prägearbeiten
- Wartungsarbeiten in feuchter Umgebung (Wasser, Öle, Fette, Kohlenwasserstoffe)




Schnittschutz

# KRYTECH 599

Geringes Risiko - ISO B.

## LEGENDE

**EN388** **MECHANISCHE GEFAHREN**

 **LEISTUNGSNIVEAU (X = NICHT GETESTET)**

**4 3 4 2 B**  
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P


Schlagschutz (wahlweise)

Schnittschutz nach ISO 13997

Durchstichfestigkeit  
Weiterreißfestigkeit  
Schnittfestigkeit  
Abriebfestigkeit

---

**EN407** **THERMISCHE RISIKEN (HITZE UND FEUER)**

 **LEISTUNGSNIVEAU (X = NICHT GETESTET)**


**X 1 X X X X**  
0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4

Schutz vor großen Flüssigmetallspritzern

Kleine Spritzer aus geschmolzenem Metall

Schutz vor Strahlungswärme  
Schutz vor konvektiver Wärme  
Schutz vor Kontakthitze  
Begrenzte Flammenausbreitung

---

 **SCHUTZ VOR PESTIZIDEN**  
GR: Wiedereintritt-Aufgaben

**ISO 18889**

## PRODUKT-DETAILS

Innenverarbeitung	Nahtloses Stricktrikot aus PEHD-Fasern
Gauge	13
Außenverarbeitung	Handrücken unbeschichtet
Material	Spezielle Grip & Proof Beschichtung aus Nitril
charakteristische Manschette	Gestrickte Manschette
Farben der Handschuhe	Schwarz Grau
Größe	7 8 9 10 11

## LOGISTISCHE DETAILS

Verpackung	1 Paar/Beutel 12 Paare/Beutel 48 Paare/Karton
------------	---

## RECHTSPRECHUNG

- Dieses Produkt ist nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates nicht als gefährlich eingestuft.
- Dieses Produkt enthält weder besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) in einer Konzentration von mehr als 0,1% noch eine Substanz, die in Anhang XVII der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates (REACH) aufgeführt ist.
- CE-Baumusterbescheinigung: 0075/014/162/01/19/0175 ext 01/01/19 updated 02-05/11/2021
- Ausgestellt von der Benannten Stelle Nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Qualitätssicherungszertifikat: 0075 | CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE