



Schnittschutz

# KRYTECH 622

Sehr hohes Risiko - ISO E.



SCHNITTSCHUTZ  
**LEVEL E**

EN388



4X43E

CAT.CATEGORY 2



ISO 13997:

29.5 N

FINGERFERTIGKEIT

EN 420:  
5/5



Sehr hoher Schnittschutz ohne Abstriche bei Komfort und Fingerfertigkeit.

## SPEZIFISCHE VORTEILE



### Schnittschutz

- Sehr hoher Schnittschutz ohne Abstriche bei Komfort, Fingerfertigkeit und Atmungsaktivität.



### Komfort

- Nahtloser Handschuh für eine sehr gute Passform, Fingerfertigkeit und Flexibilität.



### Haltbarkeit

- Optimale Haltbarkeit die optimale Produktivität und Kosteneffizienz garantiert.



### Geeignet für Touchscreen

- Für die Bedienung von Touchscreen-Geräten geeignet (Daumen und Zeigefinger mit spezieller Touchscreen-fähiger Beschichtung).



### Garantierte Qualität

- Silikonfrei, um Rückstände an Blechen und Glas vor der Lackierung zu vermeiden



### Waschbarkeit

- Bis zu 5 Mal bei 60°C waschbar, ohne dass die Leistung beeinträchtigt wird\*, Lebensdauer der Handschuhe wird dadurch verlängert sowie Kosten und Abfall reduziert.



### Praktisch

- Schnittschutzlevel ist dank der Markierung auf der Rückseite des Handschuhs leicht zu erkennen

## BRANCHEN

- Automobilindustrie / Mechanische Industrie
- Mechanische Industrie
- Baugewerbe (Metallarbeiter, Bauschlosser)
- Glasindustrie

## ANWENDUNGEN

- Umgang mit / Errichten von Metallkonstruktionen
- Umgang mit Blechen
- Montage feiner Bleche
- Schneiden von Aluminiumbändern sowie -blechen
- Plasmaschneiden von Band Eisen
- Endverarbeitung von scharfkantigen Teilen
- Umgang mit Metallteilen
- Montage öl- und fettfreier Kleinteile
- Schneid-, Stanz- und Prägearbeiten
- Umgang mit Aluminiumbändern



Schnittschutz

# KRYTECH 622

Sehr hohes Risiko - ISO E.

## LEGENDE

EN388	MECHANISCHE GEFAHREN
	LEISTUNGSNIVEAU (X = NICHT GETESTET)
<b>4</b> <b>X</b> <b>4</b> <b>3</b> <b>E</b>	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	Schlagschutz (wahlweise)
	Schnittschutz nach ISO 13997
	Durchstichfestigkeit
	Weiterreißfestigkeit
	Schnittfestigkeit
	Abriebfestigkeit

## PRODUKT-DETAILS

Innenverarbeitung	Nahtloses Stricktrikot aus PEHD-Fasern
Gauge	13
Außenverarbeitung	Handrücken unbeschichtet
Material	Polyurethan
charakteristische Manschette	Gestrickte Manschette
Farben der Handschuhe	Schwarz Grau
Größe	6 7 8 9 10 11

## LOGISTISCHE DETAILS

Verpackung	1 Paar/Beutel 12 Paare/Karton 48 Paare/Karton
------------	---

## RECHTSPRECHUNG

- Dieses Produkt ist nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates nicht als gefährlich eingestuft.
- Dieses Produkt enthält weder besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) in einer Konzentration von mehr als 0,1% noch eine Substanz, die in Anhang XVII der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates (REACH) aufgeführt ist.
- CE-Baumusterbescheinigung: 0075/014/162/05/19/1551
- Ausgestellt von der Benannten Stelle Nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

\* Die Tests wurden an ungetragenen Handschuhen (d. h. im Neuzustand) durchgeführt, was von der Realität in der Praxis abweicht.

Edit 31/07/2023