



Schnittschutz

KRYTECH 837

Sehr hohes Risiko - ISO E.

Schnittschutz der Klasse E mit hoher Festigkeit und optimaler Bewegungsfreiheit



SCHNITTSCHUTZ
LEVEL E



4X44E



X1XXXX



CAT.CATEGORY 2

ISO 13997: FINGERFERTIGKEIT

29.9 N

EN 420:
5/5

SPEZIFISCHE VORTEILE



Schnittschutz

- Bessere Schnittfestigkeit der KLASSE E auch an den Handgelenken für maximalen Schutz

Pannenschutz

- Handfläche aus Leder für gute Durchstichfestigkeit bei der Handhabung von Rohteilen



Komfort

- Schaumstoff-Nitril-Beschichtung und lederfrei an den Fingerspitzen für verbesserte Griffigkeit und Geschicklichkeit
- Innovative Plattier-Stricktechnik für weichere Garne bei Hautkontakt und besseren Komfort und Flexibilität



Haltbarkeit

- Nitrilverstärkung in der Daumenbeuge zwischen Oberfläche und Leder
- Hohe Haltbarkeit dank Handfläche aus Leder und hochfesten Nähten aus Polyester
- Verlängerte Lebensdauer des Handschuhs und bessere Sicherheit dank der zusätzlichen Verstärkung zwischen Daumen und Zeigefinger, die den Handschuh vor frühzeitiger Abnutzung in diesem häufig beanspruchten Bereich bewahrt



Hautschutz

- Frei von Schadstoffen: DMF-frei
- Spezielle Wicklung zur Vermeidung von Hautreizungen, da raue Fasern durch weicheren Stoff umschlossen sind



Garantierte Qualität

- Silikonfrei, um Rückstände an Blechen und Glas vor der Lackierung zu vermeiden



Waschbarkeit

- Trockenreinigung: Bis zu 5-mal waschbar ohne Veränderung der Leistungsfähigkeit für eine längere Lebensdauer, geringere Kosten und weniger Abfall.

BRANCHEN

- Automobilindustrie / Mechanische Industrie

ANWENDUNGEN

- Plasmaschneiden von Bandeisern
- Umgang mit Teilen, die aus der Presse kommen
- Umgang mit Blechen
- Umgang mit nicht entgrateten Teilen oder Blechen
- Metallbearbeitung

Edit 11/07/2023

MAPA SAS capital de 35.000.010 €
420, rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex France
RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.com

MAPA
PROFESSIONAL



Schnittschutz

KRYTECH 837

Sehr hohes Risiko - ISO E.

LEGENDE

EN388		MECHANISCHE GEFAHREN	
		LEISTUNGSNIVEAU (X = NICHT GETESTET)	
4	X	4	4 E
0-4	0-5	0-4	0-4 A-F P
			Schlagschutz (wahlweise)
			Schnittschutz nach ISO 13997
			Durchstichfestigkeit
			Weiterreißfestigkeit
			Schnittfestigkeit
			Abriebfestigkeit

EN407		THERMISCHE RISIKEN (HITZE UND FEUER)	
		LEISTUNGSNIVEAU (X = NICHT GETESTET)	
X	1	X	X X X
0-4	0-4	0-4	0-4 0-4 0-4
			Schutz vor großen Flüssigmetallspritzern
			Kleine Spritzer aus geschmolzenem Metall
			Schutz vor Strahlungswärme
			Schutz vor konvektiver Wärme
			Schutz vor Kontakthitze
			Begrenzte Flammenausbreitung

PRODUKT-DETAILS

Innenverarbeitung	Nahtloses Stricktrikot aus PEHD-Fasern
Gauge	13
Außenverarbeitung	An der Handfläche mit Leder überzogen, mit Verstärkung an Daumen/Zeigefinger
Material	Schaumnitril
charakteristische Manschette	Gestrickte Manschette
Farben der Handschuhe	Schwarz Grau
Länge (cm)	30
Größe	8 9 10 11

LOGISTISCHE DETAILS

Verpackung	12 Paare/Beutel 48 Paare/Karton
-------------------	------------------------------------

RECHTSPRECHUNG

- Dieses Produkt ist nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates nicht als gefährlich eingestuft.
- Dieses Produkt enthält weder besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) in einer Konzentration von mehr als 0,1% noch eine Substanz, die in Anhang XVII der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates (REACH) aufgeführt ist.
- CE-Baumusterbescheinigung: 0075/014/162/02/21/0305
- Ausgestellt von der Benannten Stelle Nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE