

SHOWA
406



- Fest eingearbeitetes Acrylfutter
- Nylon
- Polyester
- Nahtloses Strickgewebe

- Latex
- Latexschaum

[EIGENSCHAFTEN

- EN 407: 2004 Kontakthitze Stufe 2; Kontakttemperatur bis zu 250 °C (482 °F) für 15 Sekunden
- Von SHOWA entwickelte Latexschaum-Vollbeschichtung mit zweiter Latexbeschichtung der Innenhand
- Fest eingearbeitetes, isolierendes Futter aus Acryl-, Nylon- und Polyester-Trägergewebe
- Atmungsaktiver Latexschaum und Futter aus Trägergewebe mit isolierenden Eigenschaften
- Wasserabweisende Oberfläche
- Anatomisch geformtes Handschuhdesign
- Nahtloses Futter aus Nylon-Polyester-Strickgewebe
- Innenhand mit rauer Oberfläche

[VORTEILE

- Schützt bei kurzzeitigem Kontakt in kalter Umgebung bis -30 °C.
- Die Kombination aus wasserabweisender Oberfläche und thermisch isolierendem Trägergewebe hält die Hände trocken und warm, was die Produktivität erhöht und längere Arbeitsperioden ermöglicht.
- Atmungsaktives Material reduziert den Wärmeverlust und beseitigt Konvektion durch im Handschuh eingeschlossene warme Luft.
- Das von SHOWA entwickelte Trägergewebe und der Latexschaum sind durchlässig für Wasserdampf und leiten Schweiß ab.
- Die zweifache Latexbeschichtung bietet hohe Abriebfestigkeit und Komfort bei langem Tragen.
- Orange Farbe erhöht die Sicherheit bei schlechter Beleuchtung und verhindert Verlieren.

[BRANCHE



Landwirtschaft



Bauwesen



Heimwerken



Lebensmittel



Gartenarbeit



Bergbau



Kommunale Dienstleistungen



Lagerung/Distribution

[IDEALE ANWENDUNGEN

- Mauern
- Kältetechnik
- Baumpflege
- Materialhandling
- Handhabung schwerer Geräte



NORMEN

Cat. II



0120

EN 388:2016



2131X

EN 511



010



SHOWA
406



VERPACKUNG

- 5 Paar pro Kunststoffbeutel
- 12 Kunststoffbeutel pro Karton
- 60 Paar pro Karton



GRÖßEN

- M
- L
- XL
- XXL



FARBE

- Orange / schwarz



[VIELLEICHT INTERESSIEREN SIE SICH AUCH FÜR

SHOWA
306



MATERIAL

Nylon

BESCHICHTUNG

Latex

KATEGORIE

Mehrzweck

[BENUTZERHINWEISE

Nicht verwenden bei hohen Temperaturen sowie chemischen, elektrischen oder daraus kombinierten Risiken. Bei max. 40 °C mit einem neutralen Waschmittel waschen. Unter dem Vorbehalt einer Beeinträchtigung durch die tatsächlichen Verwendungsbedingungen bleiben die Leistungsstufen laut Norm EN 388 bis nach der dritten Wäsche erhalten. Die Leistungsmerkmale beziehen sich auf die Handfläche. Trocken und vor Licht geschützt lagern. Dieser Handschuh ist für eine intensive Betätigung bis zu 0°C ausgelegt. Entwickelt als Schutz für Temperaturen bis -30°C, kurzzeitiger oder periodischer Kontakt.

[HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die Beschreibungen, Eigenschaften, Anwendungsbereiche und Fotos dienen der Information und stellen keine vertragliche Verpflichtung dar. Der Hersteller behält sich das Recht vor, alle ihm notwendig erscheinenden Änderungen vorzunehmen.

Kontaktieren Sie uns

SHOWA International | WTC - Tower I - Strawinskyalaan 1817 - 1077 XX Amsterdam - The Netherlands
showagroup.eu | info@showagroup.eu

© SHOWA Group 2018 | All rights reserved