

SHOWA

DURACoil 546X

Unbeschichtetes DURACoil-Trägewebe, verstärktem mit HPPE

EIGENSCHAFTEN

- HPPE verstärktes DURACoil-Trägewebe mit Multifilament-Polyester-Ummantelung
- EN 388:2016: Schnitenschutzstufe C
- Ohne Beschichtung
- Atmungsaktives 13-Gauge-Strickgewebe
- Nahtlose Verarbeitung
- Hochleistungspolyethylen (HPPE)

VORTEILE

- Verbesserte Schnitenschutzleistung durch die technische DURACoil Ummantelungstechnologie
- Optimale Fingerfertigkeit und uneingeschränkter Tastsinn
- Weiches, flexibles HPPE bietet in Kombination mit der hochfesten Multifilament-Umhüllungstechnik maximalen Komfort für Präzisionsarbeiten
- Nahtlos verarbeitetes Strickmaterial vermeidet Hautreizungen
- Design für größere Bewegungsfreiheit und mehr Komfort bei langem Tragen
- Geschmeidiger und leichter Handschuh mit wirksamem Schnitenschutz
- Kosteneffizienz, da der Handschuh waschbar und damit wiederverwendbar ist
- Mehrzweck-Schnitenschutzhandschuh zu einem minimalen Preis
- Leichtes, flexibles Trägewebe mit elastischem Strickbündchen
- Helle Farbe hilft bei der Erkennung von Verschmutzungen und Verunreinigungen

BRANCHE



Luftfahrt



Automobilbranche



Reinräume



Produktion



Mechanik



Lagerung/Distribution

IDEALE ANWENDUNGEN

- Feinarbeiten
- Reinraum
- Baugruppenmontage
- Weißwaren
- Qualitätskontrolle



MATERIAL

- Technische Garne
- HPPE
- Polyester

BESCHICHTUNG

- Unbeschichtet



NORMEN



SHOWA

DURACoil 546X



VERPACKUNG

- 10 Paar pro Kunststoffbeutel
- 20 Kunststoffbeutel pro Karton
- 200 Paar pro Karton



GRÖßEN

- 6/S
- 7/M
- 8/L
- 9/XL



FARBE

- Weiß



[VIELLEICHT INTERESSIEREN SIE SICH AUCH FÜR

SHOWA
542X



MATERIAL
HPPE

BESCHICHTUNG

Unbeschichtet

KATEGORIE

Schnittschutz

[BENUTZERHINWEISE

Nicht verwenden bei chemischen, elektrischen, thermischen oder daraus kombinierten Risiken. Bei max. 40 °C mit einem neutralen Waschmittel waschen. Unter dem Vorbehalt einer Beeinträchtigung durch die tatsächlichen Verwendungsbedingungen bleiben die Leistungsstufen laut Norm EN 388 bis nach der dritten Wäsche erhalten. Die Leistungsmerkmale beziehen sich auf die Handfläche. Trocken und vor Licht geschützt lagern.

[HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die Beschreibungen, Eigenschaften, Anwendungsbereiche und Fotos dienen der Information und stellen keine vertragliche Verpflichtung dar. Der Hersteller behält sich das Recht vor, alle ihm notwendig erscheinenden Änderungen vorzunehmen.

Kontaktieren Sie uns

SHOWA International | WTC - Tower I - Strawinskylaan 1817 - 1077 XX Amsterdam - The Netherlands
showagroup.eu | info@showagroup.eu

© SHOWA Group 2018 | All rights reserved