

# EUROGUARD V+

## Spezial-Schutzhelm

### Haupt-Einsatzgebiete:

- Waldarbeiten
- Forstarbeiten

### Produktvorteile:

- Modernes Design
- Optimiertes Helmklima durch Gaubenbelüftung
- Besonders große Belüftungsfläche
- Geringes Gewicht bei gleichzeitig optimierter Schutzfläche
- Leicht verlängertes Nackenteil
- Serienmäßig mit regulierbarer Seitenbelüftung
- Erhöhte Seitensteifigkeit durch doppelwandiges Innenprofil
- Verbesserte Kraftabsorption bei seitlicher Beaufschlagung durch Spezial-Polsterstreifen (geschlossenporig)



**Außenschale:** gerade Helmform mit Regenrinne

### Helmschalen-Material:

| Duroplast   |   | Thermoplast   |  |
|---|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> UP-GF<br>Glasfaser-Polyester | <input type="checkbox"/> PF-SF<br>Textil-Phenol | <input checked="" type="checkbox"/> HDPE<br>Hochdruck-Polyethylen | <input type="checkbox"/> ABS<br>ABS-Mischpolymerisat |

### Alternative Innenausstattung:

| Typ  | AS | Beschreibung                    | SP                                  | P                                   | SB                                  |
|--|----|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> I/79 GY  | -  | 6-Punkt Gurtband                | <input checked="" type="checkbox"/> | -                                   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> I/80 Y <sup>4</sup> | -  | 6-Punkt Kunststoffspinne        | -                                   | <input checked="" type="checkbox"/> | -                                   |
| <input type="checkbox"/> I/80 B <sup>4</sup> | -  | 6-Punkt Noppen-Kunststoffspinne | <input checked="" type="checkbox"/> | -                                   | -                                   |
| <input type="checkbox"/> I/91 G              | -  | 6-Punkt Gurtband                | -                                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> I/79-4G             | -  | 4-Punkt Gurtband                | -                                   | -                                   | <input checked="" type="checkbox"/> |

AS = Variante für Augenschutz erhältlich SP= Spezial-Polsterstreifen P = Polsterstreifen SB = Schweißband

### Größen:

|                          | 1     | 2     | 3     |
|--------------------------|-------|-------|-------|
| Kopfgrößenbereich in cm: |       |       |       |
|                          | 52-56 | 53-61 | 59-63 |

### Farben:<sup>1</sup>

| Farbe                      | RAL      | 1                        | 2                                   | 3                        |
|----------------------------|----------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Faseroptik Natur           |          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| Weiß                       | RAL 9016 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| Gelb                       | RAL 1023 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Blau                       | RAL 5017 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| Rot                        | RAL 3020 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| Grün                       | RAL 6024 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| Orange                     | RAL 2009 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Grau                       | RAL 7042 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| Braun                      | RAL 8007 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| Schwarz                    | RAL 9017 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| Sonderfarben (auf Anfrage) |          | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Nachleuchtend              |          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| Metallisierung             |          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |

### Zulassung:

|   |  |  |
|---|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> DIN EN 397<br>Europäische Norm für Arbeitsschutzhelme | <input type="checkbox"/> GOST R<br>Russische Norm für Arbeitsschutzhelme | <input type="checkbox"/> DIN EN 812<br>Europäische Norm für Anstoßkappen (BumpCap) |
|---|--|--|

### Zusätzliche Schutzeigenschaften:

|  |                                     |  |
|--|-------------------------------------|--|
| Antistatisch nach DIN EN 1127-1              | <input type="checkbox"/>            |  |
| Schutzeigenschaften bei Tieftemperatur       | <input checked="" type="checkbox"/> |  |
| Elektrische Schutzeigenschaften <sup>2</sup> | <input type="checkbox"/>            |  |
| Hitze-relevante Schutzeigenschaften          | <input type="checkbox"/>            |  |
| Seitliche Beanspruchungseigenschaften        | <input type="checkbox"/>            |  |

### Weitere Helmausstattung (ab Werk):

|   |   |   |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Steckschlitz 16 mm                       | <input checked="" type="checkbox"/> Steckschlitz 30 mm                        | <input type="checkbox"/> integrierter Augenschutz <sup>6</sup> (AS) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Seitenbelüftung (regulierbar) | <input type="checkbox"/> auf Wunsch ohne Seitenbelüftung                      | <input checked="" type="checkbox"/> Gaubenbelüftung                 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Regenrinne                    | <input type="checkbox"/> verkürzter Helmschirm                                | <input type="checkbox"/> Loch im Helmschirm                         |
| <input type="checkbox"/> Schweißband Öko-Leder <sup>7</sup> (SB)  | <input checked="" type="checkbox"/> Schweißband Natur-Leder <sup>7</sup> (SB) | <input type="checkbox"/> Schweißband Coolmax <sup>®</sup> (SB)      |
| <input type="checkbox"/> Lampenhalter                             | <input type="checkbox"/> Kabelschlaufe  | <input checked="" type="checkbox"/> Kinnriemenhalterung             |
| <input type="checkbox"/> umlaufende Reflexfolie                   | <input checked="" type="checkbox"/> Spezial-Polsterstreifen weiß (SP)         | <input type="checkbox"/> Spezial-Kinnriemen                         |

### Adaptierbares Zubehör:

|  |  |   |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Gesichtsschutz                    | <input type="checkbox"/> Nackenschutz                          | <input type="checkbox"/> Gehörschutz                |
| <input type="checkbox"/> 2-Punkt Kinnriemen                | <input type="checkbox"/> 4-Punkt Kinnriemen <sup>8</sup>       | <input type="checkbox"/> Spezial-Kinnriemen         |
| <input type="checkbox"/> Schweißband Öko-Leder             | <input type="checkbox"/> Schweißband Natur-Leder               | <input type="checkbox"/> Schweißband anti-infective |
| <input type="checkbox"/> Spezial-Polsterstreifen weiß (SP) | <input type="checkbox"/> Schweißband Coolmax <sup>®</sup> (SB) |   |

### Kennzeichnungsfläche (für Firmenlogo, etc.):

| Verfahren   | Vorn (B x H)                      | Seite (B x H)                       | Hinten (B x H)                    |
|-------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Heißprägung | <input type="checkbox"/> 6 x 6 cm | <input type="checkbox"/> 9 x 2,5 cm | <input type="checkbox"/> 3 x 3 cm |
| Tampoprint  | <input type="checkbox"/>          | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>          |

### Referenzgewicht:

|                               |
|-------------------------------|
| Helmschalengröße 2: ca. 380 g |
|-------------------------------|

Stand 10/2008 - Technische Änderungen vorbehalten. Keine Gewährleistung auf Irrtümer und Druckfehler.

### Legende:

- Lieferumfang/Serie
- Teilweise Serie
- Optional erhältlich
- Nicht erhältlich

<sup>1</sup> Gilt für die Standard-Innenausstattungen I/79 G, I/79 GD, I/79-4G, I/79 GY, I/91 G  
<sup>2</sup> Nur für Helmvarianten ohne Belüftung  
<sup>3</sup> Nur in Verbindung mit Innenausstattung I/79 GW  
<sup>4</sup> Innenausstattung unter Umständen nicht in allen Helmgrößen und Helmfarben erhältlich  
<sup>5</sup> Für Arbeitsplätze mit hoher Wärmebelastung (bezogen auf die Umgebungstemperatur)  
<sup>6</sup> Nur für Größe 2 und Innenausstattungen I/79 G (AS-Variante), I/79 GD (AS-Variante), I/80 B, I/52 RENL  
<sup>7</sup> Nicht für Innenausstattungen I/80 D, I/80, I/80 Y, I/BC, I/7B; nur teilweise für I/80 B  
<sup>8</sup> Nur für Innenausstattungen I/79 G, I/79 GD, I/79-4G, I/79 GY sowie AS-Varianten