

SUPERINOX 27.50

FT SIN A – Rev 0 – 18.04.05



SCHEUERN

- Bei Superinox handelt es sich um einem Edelstahl-Spiraldraht
- Hinterlädt keine Kratzspuren auf harten Flächen
- Sehr griffig, gelangt überall hin.

Zusammensetzung :

- 100% Edelstahldraht
NF Z8 C17 (AISI 430)

	Gewicht in g
Superinox 27	40
Superinox 50	60

Richtwerte.

VERWENDUNG UND PFLEGE

- **Hervorragend zum Entfernen hartnäckiger Verkrustungen auf Geschirr und harten Flächen.**
- **Feucht zu verwenden.**
- **Benutzen Sie flüssigkeitsdichte Handschuhe bei Kontakt mit Wasser oder Chemikalien.**
- **Nach Gebrauch gut ausspülen. Dabei den Spiraldraht auseinanderziehen.**



SPONTEX DEUTSCHLAND GmbH
Industriestraße 21-25 – 27404 Zeven
Tel. : +49(0) 4281 73 160 - Fax : +49 (0) 4281 73 169
professionnel@mapa.de

Spontex[®]
PROFESSIONNEL

Superinox 27.50

LEISTUNGEN

Scheuerkraft : Hinterläßt auf harten Flächen keine Kratzspuren.

CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT

CHEMIKALIEN	BESTÄNDIG	NICHT EMPFOHLEN
Phosphate	X	
Phosphonate	X	
Anionische Tenside	X	
Kationische Tenside	X	
Amphotere Tenside	X	
Nichtionische Tenside	X	
Sauerstoff-Bleichmittel	X	
Chlor-Bleichmittel	X	
Aromatische Kohlenwasserstoffe	X	
Aliphatische Kohlenwasserstoffe	X	
Halogen-Kohlenwasserstoffe	X	
Alkohole	X	
Seife	X	
Säuren	X	
Basen	X	

GESETZLICHE VORSCHRIFTEN / NORMEN

Biologische Abbaubarkeit : Biologisch nicht abbaubar.

Entflammbarkeit : Entflammbar.

Lebensmittelkontakt : Die Bestandteile dieses Produktes sind von der FDA zugelassen.



Diese Unterlagen beruhen auf unserem derzeitigen Erfahrungsschatz und gelten für die normale Verwendung.

SPONTEX DEUTSCHLAND GmbH
Industriestraße 21-25 – 27404 Zeven
Tel. : +49(0) 4281 73 160 - Fax : +49 (0) 4281 73 169
professionnel@mapa.de

