

WG-500 Flex

TECHNISCHES DATENBLATT



APPLICATIONS

- Automobilindustrie
- Maschinenbau
- Wartung
- Luftfahrt
- Zusammenbau und Montage in trockenen und leicht öligen Umgebungen

INFORMATION

Beschichtung
Nitril, Einfach, Handfläche

Trägermaterial
Nylon, Rot oder Blau

Gauge
13

Verpackung
12 Paar/Packung
144 Paar/Karton

GEFAHREN

- Allgemeine Handhabung

NORMEN



EN388:
2016



4131X

DOKUMENTE

Zum Download anzubietende Dokumente

- Technisches Datenblatt
- EU Certificate
- Declaration of Conformity
- Lebensmitteltauglichkeit
- User instructions

ABMESSUNGEN Toleranz ± 5 %

GRÖÖE	6 / XS	7 / S	8 / M	9 / L	10 / XL	11 / XXL
Farbe vom Bund		Helles Lila	Rot	Grau	Gelb	Schwarz
Gesamtlänge (mm)		235	245	255	265	275
Handbreite (mm)		81	84	87	92	103
Länge des Mittelfingers (mm)		67	72	74	76	83
Stärke (µm)		1050	1050	1050	1050	1050
Gewicht (g/Paar)		40.3	44.9	45.6	49.4	54
Trägergewicht (g/Paar)		18.9	21.1	21.4	23.2	25.4
Beschichtungsgewicht (g/Paar)		21.4	23.8	24.2	26.2	28.6

KARTON INFORMATIONEN

KARTONABMESSUNGEN (m,m3)	Länge 0.530 x Breite 0.315 x Höhe 0.280 : Volumen 0.047 (m3)				
KARTON NETTOGEWICHT (kg)	5.8	6.5	6.6	7.1	7.7
KARTONBRUTTOGEWICHT(kg)	6.8	7.5	7.6	8.1	8.7