

WG-640 Lite Cut 3



Anwendungen

- Hüttenindustrie
- Eisenhütten- und Stahlindustrie
- Recycling
- industrielle Wartung
- Sortierung
- Zusammenbau
- Automobilindustrie
- Montage und Handhabung von scharfen Gegenständen oder Teilen

INFORMATION

Beschichtung

Nitril, Einfach, Handfläche

Gauge

13

Trägermaterial

Nylon&Technische Faser, Grau/Schwarz

Verpackung

12 Paar/Packung
144 Paar/Karton

ABMESSUNGEN Toleranz ± 5 %

GRÖßE	6 / XS	7 / S	8 / M	9 / L	10 / XL	11 / XXL
Farbe vom Bund	Rot	Lila	Schwarz	Grau	Gelb	Beige
Gesamtlänge (mm)	220	232	244	257	260	272
Handbreite (mm)	84	90	94	99	103	110
Länge des Mittelfingers (mm)	68	73	75	80	80	88
Stärke (µm)	1320	1310	1330	1320	1350	1360
Gewicht (g/Paar)	47.79	57.58	60.99	67.14	71.34	78.59
Trägergewicht (g/Paar)	35.54	44	45.43	49.62	52.02	56.9
Beschichtungsgewicht (g/Paar)	12.3	13.6	15.6	17.5	19.3	22.1

GEFAHREN

- Schnittfestigkeit

NORMEN



EN388:
2016



4342C



CUT

DOKUMENTE

[Zum Download anzubietende Dokumente](#)

- Technisches Datenblatt
- EU Certificate
- Declaration of Conformity
- Lebensmitteltauglichkeit
- User instructions

KARTON INFORMATIONEN

KARTONABMESSUNGEN (m,m3)	Länge 0.530 x Breite 0.315 x Höhe 0.280 : Volumen 0.047 (m3)					
KARTON NETTOGEWICHT (kg)	6	6.5	7.0	7.5	8.9	9.5
KARTONBRUTTOGEWICHT(kg)	7	7.5	8.0	8.5	9.9	10.5