

# WG-780 Dexcut™

TECHNISCHES DATENBLATT



## Anwendungen

- Hoch- und Tiefbau
- Stahlbau
- Gemeinwesen
- Straßeninstandhaltung
- Schneeräumung
- Kühlager
- Grünflächenbranchen und Landwirtschaft
- Glas- und Hüttenindustrie

## INFORMATION

### Beschichtung

Nitril, Einfach, Handfläche

### Trägermaterial

Elasthan&Acryl&Aramid&Technische Faser, Blau

### Gauge

10

### Verpackung

12 Paar/Packung  
72 Paar/Karton


## DIMENSIONS Tolerance ± 5 %

SIZE	6 / XS	7 / S	8 / M	9 / L	10 / XL	11 / XXL
<b>Farbe vom Bund</b>		Helles Lila	Braun	Grau	Gelb	Schwarz
<b>Gesamtlänge (mm)</b>		255	263	270	286	288
<b>Handbreite (mm)</b>		102	105	108	110	120
<b>Länge des Mittelfingers (mm)</b>		74	77	78	87	83
<b>Stärke (µm)</b>		1400	1400	1400	1400	1400
<b>Gewicht (g/Paar)</b>		78.1	81.6	85.4	93.9	98
<b>Trägergewicht (g/Paar)</b>		49.2	50.8	52.3	57.3	58.5
<b>Beschichtungsgewicht (g/Paar)</b>		28.9	30.8	33.1	36.6	39.5

## GEFAHREN

- Schnittfestigkeit
- Kalt

## NORMEN



## DOKUMENTE

Zum Download anzubietende Dokumente

- Technisches Datenblatt
- EU Certificate
- Declaration of Conformity
- Lebensmitteltauglichkeit
- User instructions

## KARTON INFORMATIONEN

KARTONABMESSUNGEN (m,m3)	Länge 0.530 x Breite 0.315 x Höhe 0.280 : Volumen 0.047 (m3)				
<b>KARTON NETTOGEWICHT (kg)</b>	5.6	5.9	6.2	6.8	7.1
<b>KARTONBRUTTOGEWICHT(kg)</b>	6.6	6.9	7.2	7.8	8.1