

SONDER- LÖSUNGEN.



BER 80 GLOW- SHIELD

Zulassung	DIN EN 397		
Schutzeigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Schutzeigenschaft bis -20°C 		
	Innenausstattung		
Typ	I/79 G-R		
Besonderheit	-		
Gurtband	6-Punkt		
Ausführung	mit Drehverschluss		
Augenschutz	möglich		
Schweißband	Natur-Leder		
Polsterstreifen	Standard		
Kinnriemen-aufhängung	4-Punkt		
	Helmausstattung		
Serie	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 16 mm Doppel-Slots ▪ Seitenbelüftung (regulierbar) ▪ Regenrinne 		
optional ab Werk	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Schutzeigenschaft bis -30°C ▪ Integrierter Augenschutz ▪ Loch im Helmschirm ▪ Lampenhalter ▪ Kabelschlaufe ▪ umlaufende Reflexfolie 		
Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gesichtsschutz ▪ Augenschutzscheibe ▪ Nackenschutz ▪ Gehörschutz ▪ Kinnriemen ▪ Schweißbänder ▪ umlaufende Reflexfolie 		
	Ausführung		
Größe	1	2	3
Kopfumfang	52–56cm	53–61cm	59–63cm
Farben	-	nachleuchtend	-
Branding	Print		
Position Größe	Front 4,5 × 4,5 cm	Seite 9 × 3 cm	
	Parameter		
Form	mit heruntergezogenem Nackenteil		
Material	PE (Polyethylen)		
Gewicht	ca. 365g		

EINSATZGEBIETE

- Arbeiten bei Dunkelheit
- Arbeiten bei schlechten Sichtverhältnissen
- Besucherhelm



Produktvorteile

- **Schutzeigenschaft bis -20°C**

Für den Einsatz bei niedriger Temperatur (z. B. im Freien bei starker Kälte)



- **Optional: Schutzeigenschaft bis -30°C**

Für den Einsatz bei sehr niedriger Temperatur (z. B. in Kühlhäusern)



- **Langnachleuchtendes Helmschalenmaterial**

Für Arbeiten bei Dunkelheit und schlechten Sichtverhältnissen; ca. 12 Stunden Nachleuchtdauer (Leuchtdichtwert $\geq 0,3 \text{ mcd/m}^2$)

- **Ideal als Besucherhelm**

- Serienmäßig mit regulierbarer Seitenbelüftung
- Hoher Tragekomfort und sicherer Sitz durch ergonomisch geformte und höhenverstellbare Innenausstattung
- Große Schutzfläche durch Helmform mit heruntergezogenem Nackenteil
- Umfangreiches Zubehörsortiment



SCHUBERTH