

# 772 Showa ARX Nitrile Long Sleeve



## Baumwollpolyestergewebe Nitrilbeschichtung

### BESCHREIBUNG

- Vollbeschichtung, zusätzliche Beschichtung der ganzen Hand
- Angesetzte Stulpe, vernäht, mit elastischer Kante
- Komplett angeraute Oberfläche
- Antibakterielle und geruchsabweisende Behandlung
- Anatomische Form
- Geschnitten und genäht
- Öse zur Belüftung und zum Aufhängen



### VORTEILE

- Flexibler und robuster Handschuh, der besondere Fingerfertigkeit ermöglicht und eine gute Reißfestigkeit aufweist
- Schützt gegen Öle, Kohlenwasserstoffe, Fette und Abrieb, bietet effiziente und dauerhafte Griffsicherheit
- Undurchlässig, für Arbeiten in feuchter oder öliger Umgebung, sicheres Ergreifen von Objekten
- Stulpe mit gleichbleibend gutem Sitz
- Oberflächenbearbeitung für besseres Feingefühl und mehr Griffsicherheit
- Verbesserte Hygiene
- Problemlose Aufbewahrung durch Aufhängen
- Design für größere Bewegungsfreiheit und mehr Komfort bei langem Tragen
- Schutz des ganzen Arms

### BEI FOLGENDEN RISIKEN EMPFOHLEN:

Chemikalien

Öl

Abrieb

### FÜR FOLGENDE BEREICHE EMPFOHLEN:

Mechanische Arbeiten

Chemische Industrie / Basische  
Bestandteile

Chemische Industrie / Lösungsmittel

### LIEFERBARE GRÖßEN

8/M • 9/L • 10/XL

### LÄNGE

Je nach Größe, in mm (flach liegend)

650

### VERPACKUNG

Paar pro Beutel/Karton

5/60

### FARBE TRÄGERGEWEBE/BESCHICHTUNG

Gelb

### STÄRKE

in mm

0,80

### VERWENDUNGSHINWEISE

- Ohne vorherige Prüfung nicht mit anderen als den getesteten Chemikalien verwenden.
- Die angegebene Leistungsstufe für die Undurchlässigkeit (EN374-3) gibt nicht das tatsächliche Schutzniveau am Arbeitsplatz wieder, da die Leistung von weiteren Faktoren beeinflusst werden kann.
- Vor Licht und Feuchtigkeit geschützt lagern.
- Die Handschuhe vor dem Ausziehen mit Wasser abspülen, bei Bedarf ein neutrales Waschmittel dazugeben.



Kat. III

0123



EN 388 - 2003

4111

ABRIEBFESTIGKEIT  
0 1 2 3 4

WEITERREIßFESTIGKEIT  
0 1 2 3 4

SCHNITTFESTIGKEIT  
0 1 2 3 4 5

STICHFESTIGKEIT  
0 1 2 3 4



EN 374-2 - 2003



EN 374-3 - 2003

JKL

A - METHANOL  
0 1 2 3 4 5 6

K - ÄTZNATRON 40 %  
0 1 2 3 4 5 6

SALZSÄURE 36 %  
X 1 2 3 4 5 6

J - N-HEPTAN  
0 1 2 3 4 5 6

L - SCHWEFELSAURE 96 %  
0 1 2 3 4 5 6

KEROSIN  
X 1 2 3 4 5 6

EC-Konformitätserklärung ausgestellt von der benannten Stelle 0120  
SGS United Kingdom Ltd., Systems & Services certification 202B Worle Parkway - Weston-super-Mare, BS22 6 WA - Vereinigtes Königreich

[ Datum der Aktualisierung 13/10/11 ]

### SHOWA BEST GLOVE

Tour Franklin, La Défense 8 – F-92042 Paris La Défense - Frankreich  
Tel. +33 (0)1 55 62 14 20 - Fax +33 (0)1 55 62 14 29  
info@showabestglove.eu - www.showabestglove.eu

Die Beschreibungen, Eigenschaften, Anwendungsbereiche und Fotos dienen der Information und stellen keine vertragliche Verpflichtung dar. Der Hersteller behält sich das Recht vor, alle ihm notwendig erscheinenden Änderungen vorzunehmen.

**SHOWA**   
Das Optimum an Komfort und Feingefühl