

640 Long Sleeve



Baumwollstrickgewebe PVC-Beschichtung

BESCHREIBUNG

- Vollbeschichtung, zusätzliche Beschichtung der ganzen Hand
- Angesetzte Stulpe, verschweißt, mit elastischer Kante
- Komplett angeraute Oberfläche
- Antibakterielle und geruchsabweisende Behandlung
- Öse zur Belüftung und zum Aufhängen
- Anatomische Form
- Nahtloses Strickgewebe



VORTEILE

- Geschmeidiger und weicher Handschuh mit guter mechanischer Festigkeit. Er ist schweißaufsaugend und bietet auch bei langem Tragen gleichbleibenden Komfort.
- Undurchlässig und chemikalienbeständig bei gleichbleibender Geschmeidigkeit
- Undurchlässig, für Arbeiten in feuchter oder öliger Umgebung, sicheres Ergreifen von Objekten
- Stulpe mit gleichbleibend gutem Sitz
- Oberflächenbearbeitung für besseres Feingefühl und mehr Griffsicherheit
- Verbesserte Hygiene
- Problemlose Aufbewahrung durch Aufhängen
- Design für größere Bewegungsfreiheit und mehr Komfort bei langem Tragen
- Keine Hautreizungen durch Nähte
- Schutz des ganzen Arms

BEI FOLGENDEN RISIKEN EMPFOHLEN:

Chemikalien

Abrieb

Mikroschnitte

FÜR FOLGENDE BEREICHE EMPFOHLEN:

Chemische Industrie / Basische Bestandteile

Chemische Industrie / Saure Bestandteile

Bauwesen / Malerarbeiten

Bauwesen / Tiefbau

Fischerei und Landwirtschaft

LIEFERBARE GRÖßEN

8/M • 9/L • 10/XL

LÄNGE

Je nach Größe, in mm (flach liegend)

600-650

VERPACKUNG

Paar pro Beutel/Karton

10/60

FARBE TRÄGERGEWEBE/BESCHICHTUNG

Orange

STÄRKE

in mm

VERWENDUNGSHINWEISE


1,10

- Die angegebene Größe entspricht einem gut sitzenden Handschuh.
- Die angegebene Leistungsstufe für die Undurchlässigkeit (EN374-3) gibt nicht das tatsächliche Schutzniveau am Arbeitsplatz wieder, da die Leistung von weiteren Faktoren beeinflusst werden kann.
- Ohne vorherige Prüfung nicht mit anderen als den getesteten Chemikalien verwenden.
- Vor Licht und Feuchtigkeit geschützt lagern.
- Die Handschuhe vor dem Ausziehen mit Wasser abspülen, bei Bedarf ein neutrales Waschmittel dazugeben.



Kat. III
EN 388 - 2003
ABRIEFESTIGKEIT
0 1 2 3 4
WEITERREIßFESTIGKEIT
0 1 2 3 4

SCHNITTFESTIGKEIT
0 1 2 3 4 5
STICHFESTIGKEIT
0 1 2 3 4



A - METHANOL
X 1 2 3 4 5 6
K - ÄTZNATRON 40 %
0 1 2 3 4 5 6
SALZSÄURE 36 %
X 1 2 3 4 5 6

J - N-HEPTAN
0 1 2 3 4 5 6
L - SCHWEFELSAURE 96 %
0 1 2 3 4 5 6
KEROSIN
X 1 2 3 4 5 6

EC-Konformitätserklärung ausgestellt von der benannten Stelle 0120

SGS United Kingdom Ltd., Systems & Services certification 202B Worle Parkway - Weston-super-Mare, BS22 6 WA - Vereinigtes Königreich

[Datum der Aktualisierung 01/08/2010]

SHOWA BEST GLOVE

Tour Franklin, La Défense 8 - F-92042 Paris La Défense - Frankreich

Tel. +33 (0)1 55 62 14 20 - Fax +33 (0)1 55 62 14 29

info@showabestglove.eu - www.showabestglove.eu

Die Beschreibungen, Eigenschaften, Anwendungsbereiche und Fotos dienen der Information und stellen keine vertragliche Verpflichtung dar. Der Hersteller behält sich das Recht vor, alle ihm notwendig erscheinenden Änderungen vorzunehmen.

SHOWA 
Das Optimum an Komfort und Feingefühl